

BELGISCHE, HOLLE BETONBLOK MET GLADDE AFWERKING



CE

Genotifieerde certificeringsinstelling
Tabel overeenkomstig met de CE-eisen

Afschuifhechtsterkte	0,15 N/mm ²
Brandreactie	Klasse A1
Categorie	I
Dampdoorlatendheid (μ)	5/15
Gemiddelde druksterkte \perp	8,8 N/mm ²
Maatafwijkingsklasse	D2
Gemiddelde bruto volume-massa (ρ)	1280 kg/m ³
Vochtgedrag (krimp/zwelling)	≤ 0,65 mm/m
Vormkenmerken	Groep 2
Vorst/dooi	Niet bloot te stellen
Wateropslorping door capillariteit	npd

CE-certificaat nummer : 0965-CPR-00M/0335



www.doubeton.be

TOEPASSING

De DOU-Beton supergladde betonblokken worden toegepast in dragend en niet-dragend zichtmetselwerk

BASISEIGENSCHAPPEN

- ▶ 29 x 19 x 19 cm
- ▶ Belgische, holle betonblok met gladde afwerking
- ▶ 14 kg/stuk
- ▶ 96 stuks/pallet
- ▶ 1344 kg/pallet

BENOR

De productie van de betonmetselstenen is overeenkomstig met NBN en 771-3 en PTV 21-001.

Er zijn dagelijks interne kwaliteitscontroles en een extern controlemechanisme zorgt voor bijkomende keuringen.

Controle- en leveringsdatum	7 dagen na productiedatum
Kwaliteitsklasse	10/1,4
Metselwerksoort	B2-D
Genormaliseerde gemiddelde druksterkte $f_b \perp$	10 N/mm ²
Netto droge volumemassa 90/90	2100 kg/m ³
Thermische kenmerken (λ10 droog, metselsteen, 90/90)	npd

BENOR-certificaatnummer: 001/0335

