

BELGISCHE, GERECTIFIEERDE STAPELBLOK



TOEPASSING

De DOU-Beton stapelblokken worden droog in verband op elkaar gestapeld zodanig dat er doorlopende, hellende kanalen gevormd worden. De open zijde wordt steeds in dezelfde richting geplaatst. Indien nodig kan de muur gewapend worden in de verticale en horizontale uitsparingen. Beton wordt achteraf in de holtes gestort zodat de muur een geheel vormt.

- ▶ 39 x 29 x 20 cm
- ▶ Belgische, gegerectificeerde stapelblok
- ▶ 21,5 kg/stuk
- ▶ 60 stuks/pallet
- ▶ 1290 kg/pallet

CE

Genotifieerde certificeringsinstelling

Tabel overeenkomstig met de CE-eisen

Afschuifhechtsterkte	0,15 N/mm ²
Brandreactie	Klasse A1
Dampdoorlatendheid (μ)	5/15
Maatafwijkingsklasse	D1
Schijnbare droge volume-massa (ρ)	930 kg/m ³
Absolute volumemassa (ρ)	2050 kg/m ³
Thermische kenmerken (λ ₁₀ droog, metselsteen, 90/90)	1,30 W/m.K

CE-certificaat nummer : 0965-CPR-00M/0335

De productie van de stapelblokken is overeenkomstig NBN en 15435

