

DV 30X19X20 CM

TECHNISCHE FICHE

DOUVIT
LIJMBLOK

WWW.DOUBETON.BE

DOU
BETON
BLOCKS
YOUR PARTNER IN CONCRETE

21.11.2024 – DV3

www.doubeton.be






BELGISCHE, VOLLE LIJMBLOK MET STANDAARDAFWERKING



GENOTIFIEERDE CERTIFICERINGSINSTELLING 0965 TABEL OVEREENKOMSTIG MET DE CE-EISEN

Afmetingen (cm)	30 x 19 x 20
Afschuifhecht-sterkte	0,15 N/mm ²
Brandreactie	Klasse A1
Categorie	I
Dampdoorlatendheid (μ)	5/15
Gemiddelde druksterkte $\perp$	10 N/mm ²
Maatafwijkingsklasse	D4
Gemiddelde bruto volumemassa (ρ)	1337 kg/m ³
Vochtgedrag (krimpt/zwelling)	≤0,45 mm/m
Vormkenmerken	Groep 1
Vorst/dooi	Vorst-dooibestand
Wateropsorping door capillariteit	npd

CE-certificaatnummer : 0965-CPR-00M/0335



TOEPASSING

De DOUVIT volle lijmblokken die uitblinken in zowel gewoon metselwerk als grond- en buitenmetselwerk.

BASISEIGENSCHAPPEN

- ▶ 30 x 19 x 20 cm
- ▶ Belgische, volle lijmblok met standaardafwerking
- ▶ 16,4 kg/stuk
- ▶ 72 stuks/pallet
- ▶ 1180 kg/pallet

TABEL OVEREENKOMSTIG MET DE BENOR-EISEN

- ▶ De productie van de betonmetselstenen is overeenkomstig met NBN en 771-3 en PTV 21-001.
- ▶ Er zijn dagelijks interne kwaliteitscontroles en een extern controlemechanisme zorgt voor bijkomende keuringen.

Afmetingen (cm)	30 x 19 x 20
Controle- en leveringsdatum	7 dagen na productiedatum
Kwaliteitsklasse	12/1,4
Metselwerksoort	D
Genormaliseerde gemiddelde druksterkte $\perp$	12 N/mm ²
Netto droge volumemassa (ρ)	1531 kg/m ³
Thermische kenmerken (λ10 droog, metselsteen, 90/90)	npd

BENOR-certificaatnummer: 001/0335

