

BELGISCHE, VOLLE BETONBLOK MET GLADDE AFWERKING




CE

Genotifieerde certificeringsinstelling
Tabel overeenkomstig met de CE-eisen

Afschuifhechtsterkte	0,15 N/mm ²
Brandreactie	Klasse A1
Categorie	I
Dampdoorlatendheid (μ)	5/15
Gemiddelde druksterkte $\perp$	12 N/mm ²
Maatafwijkingsklasse	D2
Gemiddelde bruto volume-massa (ρ)	1990 kg/m ³
Vochtgedrag (krimp/zwelling)	≤ 0,60 mm/m
Vormkenmerken	Groep 1
Vorst/dooi	Niet bloot te stellen
Wateropsorping door capillariteit	npd

CE-certificaat nummer : 0965-CPR-00M/0335



TOEPASSING

De DOU-Beton supergladde betonblokken worden toegepast in dragend en niet-dragend zichtmetselwerk.

- ▶ 29 x 09 x 14 cm
- ▶ Belgische, volle betonblok met gladde afwerking
- ▶ 7,6 kg/stuk
- ▶ 192 stuks/pallet
- ▶ 1460 kg/pallet

BENOR

De productie van de betonmetselstenen is overeenkomstig met NBN en 771-3 en PTV 21-001.

Er zijn dagelijks interne kwaliteitscontroles en een extern controlemechanisme zorgt voor bijkomende keuringen.

Controle- en leveringsdatum	7 dagen na productiedatum
Kwaliteitsklasse	15/2,2
Metselwerksoort	B2-D
Genormaliseerde gemiddelde druksterkte $f_b \perp$	15 N/mm ²
Netto droge volumemassa 90/90	1959 kg/m ³
Thermische kenmerken (λ10 droog, metselsteen, 90/90)	1,18 W/m.K. (mod S1)

BENOR-certificaatnummer: 001/0335

