

## BELGISCHE, VOLLE BETONBLOK MET GLADDE AFWERKING



### CE

Genotifieerde certificeringsinstelling  
Tabel overeenkomstig met de CE-eisen

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Afschuifhechtsterkte               | 0,15 N/mm <sup>2</sup> |
| Brandreactie                       | Klasse A1              |
| Categorie                          | I                      |
| Dampdoorlatendheid (μ)             | 5/15                   |
| Gemiddelde druksterkte $\perp$     | 12 N/mm <sup>2</sup>   |
| Maatafwijkingsklasse               | D2                     |
| Gemiddelde bruto volume-massa (ρ)  | 2011 kg/m <sup>3</sup> |
| Vochtgedrag (krimp/zwelling)       | ≤ 0,60 mm/m            |
| Vormkenmerken                      | Groep 1                |
| Vorst/dooi                         | Niet bloot te stellen  |
| Wateropslorping door capillariteit | npd                    |

CE-certificaat nummer : 0965-CPR-00M/0335



### TOEPASSING

De DOU-Beton supergladde betonblokken worden toegepast in dragend en niet-dragend zichtmetselwerk.

- ▶ 39 x 14 x 19 cm
- ▶ Belgische, volle betonblok met gladde afwerking
- ▶ 22 kg/stuk
- ▶ 66 stuks/pallet
- ▶ 1452 kg/pallet

### BENOR

De productie van de betonmetselstenen is overeenkomstig met NBN en 771-3 en PTV 21-001.

Er zijn dagelijks interne kwaliteitscontroles en een extern controlemechanisme zorgt voor bijkomende keuringen.

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Controle- en leveringsdatum                          | 7 dagen na productiedatum |
| Kwaliteitsklasse                                     | 15/2,2                    |
| Metselwerksoort                                      | B2-D                      |
| Genormaliseerde gemiddelde druksterkte $f_b \perp$   | 15 N/mm <sup>2</sup>      |
| Netto droge volumemassa 90/90                        | 2071 kg/m <sup>3</sup>    |
| Thermische kenmerken (λ10 droog, metselsteen, 90/90) | 1,20 W/m.K (mod S1)       |

BENOR-certificaatnummer: 001/0335

